

Eolis io

De sensor welke al uw zonweringen beschermt





Maak uw leven makkelijk

En geniet het hele jaar door

Kenmerken

- Voeding: 230 Vac
- Potentiaalvrij ingangcontact voor het signaal van de regensensor
- Geïntegreerde keuzeschakelaar voor de instelling van de ergonomie van de regensensor:
S = Security | C = Comfort
- Potentiometer voor het instellen van de drempelwaarde
- Winddrempel instelbaar vanaf 29 km/u (5 Bft - 8 m/s) t/m 88 km/u (10 Bft - 24,4 m/s)
- 6 mogelijke drempelwaarden. : 28/38/49/61/74/88 km/u. Het aantal knipperingen van de led geeft de ingestelde stand aan (1 tot 6).
- Demo-functie ingebouwd
- Werkingstemperatuur: -20°C tot +50°C
- Beschermingsklasse: IP34

Voordelen

- Beschermt uw zonwering tegen hevige wind en regen
- Samen met de Ondeis regensensor biedt deze windsensor zowel veiligheid als comfort
 - Bij winddetectie wordt de zonwering gesloten
 - Bij regendetectie kan men de zonwering beveiligen en laten sluiten of comfort bieden en deze laten opengaan. Hierdoor kan bijvoorbeeld een zonwering aan een etalage geopend worden bij regendetectie zodat klanten rustig in het droge naar de etalage kunnen kijken
- Geschikt voor toepassingen die bij een hogere windsnelheid open kunnen blijven.
 - Windvaste screens
 - Buitenjaloerieën
 - Knikarmschermen vanaf klasse 2. Enkel bij een stevige montage!
 - Pergola's

COMING SOON

Maak je «regen» scenario's in de TaHoma of Connexoon io interface (beschikbaar in de loop van het najaar).

Beslis welke actie uitgevoerd moet worden wanneer het begint te regenen en wanneer het stopt met regenen.



www.somfy.nl
www.somfy.be

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

Om te bestellen	Referentie	Bruto prijs*	RRP**
Eolis io	1816091	€ 100,00	€ 150,00

* = Exclusief BTW ** RRP = consumentadviesprijs incl. 21 % BTW