

SCREEN MOTOR MET GEÏNTEGREERDE
IO-HOMECONTROL® RADIO ONTVANGER



Sunilus (screen) io

Standaard io-homecontrol® motor voor zonwering



Sunilus (screen) io

Standaard io-homecontrol® motor voor zonwering



Kenmerken

- Voeding: 230 V
- Werkingstemperatuur:
-10°C tot +40°C
- Beschermingsindex: IP44
- Beschermingsklasse: I
- Aantal te programmeren zenders
 - Zonder terugkoppeling (1W): 9
 - Met terugkoppeling (2W): oneindig
- Uitgebreid gamma
- Compatibel met alle Ø 50 en Ø 60 accessoires
- Round Head versies beschikbaar in 10 – 15 – 20 Nm

Omschrijving

- Standaard io-homecontrol® motor voor zonwering zonder mechanische aanslag bovenaan
- Handmatige afstelling van beide eindpunten
- Volledig gamma in Ø 50 en Ø 60
- Voorzien van het screen of van het zonnescerm icoontje
 - T/m 20 Nm = screen
 - Vanaf 25 Nm = zonnescerm
- Zelfde afstellingswijzen als bij de Atlas RTS motoren
- My-positie instelbaar
- Instellingen kunnen ook via Set&Go io uitgevoerd worden
- Compatibel met alle io-homecontrol® bedieningen

Om te bestellen	Referentie
Sunilus screen io 6/17 VVF 5 m	1033312
Sunilus screen io 10/17 VVF 5 m	1038083
Sunilus screen io 15/17 VVF 5 m	1040006
Sunilus screen io 20/17 VVF 5 m	1042003
Sunilus 50 io 25/17 VVF 5 m	1043415
Sunilus 50 io 30/17 VVF 5 m	1045766
Sunilus 50 io 35/17 VVF 5 m	1047361
Sunilus 50 io 40/17 VVF 5 m	1049880
Sunilus 50 io 50/12 VVF 5 m	1051453
Sunilus 60 io 55/17 VVF 5 m	1161205
Sunilus 60 io 70/17 VVF 5 m	1163144
Sunilus 60 io 85/17 VVF 5 m	1165189
Sunilus 60 io 100/12 VVF 5 m	1166287
Sunilus 60 io 120/12 VVF 5 m	1167219

De referenties van de RH versies zijn beschikbaar op aanvraag

www.somfy.nl
www.somfy.be

A BRAND OF **SOMFY** GROUP