

NL 5. Gebruik

- ①** Controleer voorafgaand aan de bediening met de Stuuro 5/iORTS of de juist groep is gekozen.
De Stuuro 5/iORTS kan niet gebruikt worden om de lampen te kantelen, het licht te dimmen of om de verwarming te regelen.

5.1. Toetsen ↗ / ↘ (Figure 1)

Afhankelijk van het bestuurssysteem:

- ▲ / ▼ Op/Af / Sluiten
- ▲ / ▼ Neer/Af / Openen
- ▲ / ▼ Afsluiten/Schließen

5.2. Toets STOP/ my (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.3. Toetsen ↗ / ↘ (Figure 1)

Naach een steunende toetsing:

- ▲ / ▼ Afsluiten/Schließen
- ▲ / ▼ Neer/Af / Openen
- ▲ / ▼ Afsluiten/Schließen

5.4. Toets STOP/ my (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.5. Toets STOP/ my (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.6. Toets STOP/ my (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.7. Toets STOP/ my (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.8. Toets STOP/ my (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.9. Toets STOP/ my (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.10. Toets STOP/ my (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.11. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Afhankelijk van het bestuurssysteem:

- ▲ / ▼ Afsluiten/Schließen
- ▲ / ▼ Neer/Af / Openen
- ▲ / ▼ Afsluiten/Schließen

5.12. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.13. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.14. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.15. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.16. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.17. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.18. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.19. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.20. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.21. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.22. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.23. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.24. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.25. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.26. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.27. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.28. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.29. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.30. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.31. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.32. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.33. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

5.34. Toets ↗ / ↘ (Figure 1)

Druk kort op my om de activering van de applicatie te stoppen.

FR 5. Utilisation

- ①** Avant toute opération avec Stuuro 5/iORTS, s'assurer que le bon groupe est sélectionné.

Si Stuuro 5/iORTS ne permet pas l'orientation des lampes, ni la variation de l'éclairage ou de chauffage.

5.1. Touches ↗ / ↘ (Figure 1)

Selon le type d'application à piloter:

- ▲ / ▼ Afsluiten/Schließen
- ▲ / ▼ Neer/Af / Openen
- ▲ / ▼ Afsluiten/Schließen

5.2. Touch STOP/ my (Figure 1)

Appler brièvement sur my pour stopper l'activation de l'applicatiom.

- Si l'application est à l'arrêt, appuyer brièvement sur my pour arrêter jusqu'à sa position favorite (my).

5.3. Enregistrement, modification ou suppression de la position favorite (my) (Figure 1)

Placer l'applicatiom dans la position souhaitée puis appuyer (= 5 s) sur my pour l'enregistrer en position favorite (my).

Placer l'applicatiom dans sa position favorite (my) et appuyer (= 5 s) sur my pour la supprimer.

6. Astuces et conseils

Pour remplacer le dernier point de commande perdu ou cassé, contacter un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de la maison.

Cas particulier d'un moteur autonome (Figure 6)

Realiser cette procédure unique pour piloter une application autonome d'une marque particulière autre que Somfy.

Activer ce mode autonome spécifique sur chaque groupe associé à ce type d'application.

Sur Stuuro 5/iORTS, sélectionner d'abord le groupe.

1) Déposer le capot arrière de l'ensemble, faire un contact bref entre les 2 parties de la zone dédiée à l'activation (2ème cercle à côté du bouton Prog).

• Voyer @ indiquer fixe = mode autonome spécifique active.

3) Pour changer de mode : faire un contact bref environ 5 secondes sur les 2 parties de la zone dédiée à l'activation jusqu'au changement d'état du voyant : il indique la nouvelle mode.

4) Remettre le capot arrière.

7. Remplacement de la pile (Figure 1)

Lire le chapitre Consignes de sécurité.

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

1) Unservez le capot arrière de l'ensemble, faire un contact bref entre les 2 parties de la zone dédiée à l'activation (2ème cercle à côté du bouton Prog).

3) Insérer une nouvelle pile CR 2430 3V soi dans la fente de la pile.

5) Insérer la pile CR 2430 3V, avec le plus (+) vers le haut. Bien respecter la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

6) Pousser la pile au fond de son logement, et 5) Retirer et visser le capot arrière.

Veuillez à séparer les piles et batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte.

Nous vous soucions de notre environnement. Ne jetez pas votre appareil aux déchets ménagers ordinaires. Déposez-le dans un point de collecte agréé pour son recyclage.

8. Données techniques

F Lire le chapitre Consignes de sécurité.

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

1) En suivant la figure, dévisser le capot arrière de la télécommande.

2) Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.

3) Insérer une pile CR 2430 3V la face marquée du plus (+) vers le haut. Bien respecter la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

4) Pousser la pile au fond de son logement, et 5) Retirer et visser le capot arrière.

G Lire le chapitre Consignes de sécurité.

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

1) En suivant la figure, dévisser le capot arrière de la télécommande.

2) Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.

3) Insérer une pile CR 2430 3V la face marquée du plus (+) vers le haut. Bien respecter la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

4) Pousser la pile au fond de son logement, et 5) Retirer et visser le capot arrière.

H Lire le chapitre Consignes de sécurité.

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

1) En suivant la figure, dévisser le capot arrière de la télécommande.

2) Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.

3) Insérer une pile CR 2430 3V la face marquée du plus (+) vers le haut. Bien respecter la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

4) Pousser la pile au fond de son logement, et 5) Retirer et visser le capot arrière.

I Lire le chapitre Consignes de sécurité.

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

1) En suivant la figure, dévisser le capot arrière de la télécommande.

2) Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.

3) Insérer une pile CR 2430 3V la face marquée du plus (+) vers le haut. Bien respecter la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

4) Pousser la pile au fond de son logement, et 5) Retirer et visser le capot arrière.

J Lire le chapitre Consignes de sécurité.

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

1) En suivant la figure, dévisser le capot arrière de la télécommande.

2) Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.

3) Insérer une pile CR 2430 3V la face marquée du plus (+) vers le haut. Bien respecter la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

4) Pousser la pile au fond de son logement, et 5) Retirer et visser le capot arrière.

K Lire le chapitre Consignes de sécurité.

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

1) En suivant la figure, dévisser le capot arrière de la télécommande.

2) Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.

3) Insérer une pile CR 2430 3V la face marquée du plus (+) vers le haut. Bien respecter la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

4) Pousser la pile au fond de son logement, et 5) Retirer et visser le capot arrière.

L Lire le chapitre Consignes de sécurité.

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

1) En suivant la figure, dévisser le capot arrière de la télécommande.

2) Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.

3) Insérer une pile CR 2430 3V la face marquée du plus (+) vers le haut. Bien respecter la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

4) Pousser la pile au fond de son logement, et 5) Retirer et visser le capot arrière.

M Lire le chapitre Consignes de sécurité.

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

1) En suivant la figure, dévisser le capot arrière de la télécommande.

2) Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.

3) Insérer une pile CR 2430 3V la face marquée du plus (+) vers le haut. Bien respecter la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

4) Pousser la pile au fond de son logement, et 5) Retirer et visser le capot arrière.

N Lire le chapitre Consignes de sécurité.

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

1) En suivant la figure, dévisser le capot arrière de la télécommande.

2) Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.

3) Insérer une pile CR 2430 3V la face marquée du plus (+) vers le haut. Bien respecter la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

4) Pousser la pile au fond de son logement, et 5) Retirer et visser le capot arrière.

O Lire le chapitre Consignes de sécurité.

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

1) En suivant la figure, dévisser le capot arrière de la télécommande.

2) Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.

3) Insérer une pile CR 2430 3V la face marquée du plus (+) vers le haut. Bien respecter la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

4) Pousser la pile au fond de son logement, et 5) Retirer et visser le capot arrière.

P Lire le chapitre Consignes de sécurité.

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

1) En suivant la figure, dévisser le capot arrière de la télécommande.

2) Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.

3) Insérer une pile CR 2430 3V la face marquée du plus (+) vers le haut. Bien respecter la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

4) Pousser la pile au fond de son logement, et 5) Retirer et visser le capot arrière.

Q Lire le chapitre Consignes de sécurité.

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

1) En suivant la figure, dévisser le capot arrière de la télécommande.

2) Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.

3) Insérer une pile CR 2430 3V la face marquée du plus (+) vers le haut. Bien respecter la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

4) Pousser la pile au fond de son logement, et 5) Retirer et visser le capot arrière.

R Lire le chapitre Consignes de sécurité.

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

1) En suivant la figure, dévisser le capot arrière de la télécommande.

2) Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.

3) Insérer une pile CR 2430 3V la face marquée du plus (+) vers le haut. Bien respecter la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

4) Pousser la pile au fond de son logement, et 5) Retirer et visser le capot arrière.

S Lire le chapitre Consignes de sécurité.

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

1) En suivant la figure, dévisser le capot arrière de la télécommande.

2) Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.

3) Insérer une pile CR 2430 3V la face marquée du plus (+) vers le haut. Bien respecter la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

4) Pousser la pile au fond de son logement, et 5) Retirer et visser le capot arrière.

T Lire le chapitre Consignes de sécurité.

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

1) En suivant la figure, dévisser le capot arrière de la télécommande.

2) Pousser la pile usagée hors de son logement avec un objet en plastique.

3) Insérer une pile CR 2430 3V la face marquée du plus (+) vers le haut. Bien respecter la polarité. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

4) Pousser la pile au fond de son logement, et 5) Retirer et visser le capot arrière.

U Lire le chapitre Consignes de sécurité.

Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

1) En suivant la figure, dévisser le capot arrière de la télécommande.

2) Pousser la pile usagée hors de son logement